

# Enduit métallisé

## DECORATION MURALE D'INTERIEUR



### Enduit sable métallisé

#### Classification

AFNOR T 36005  
Famille III Classe 2

#### Qualités dominantes

- Un univers chic et étincelant
- Permet de masquer les imperfections du support
- Facile d'application

#### Caractéristiques techniques

<b>Composition</b>	Copolymères acryliques. Pâte d'aluminium.
<b>Aspect</b>	Enduit acrylique, sablé, onctueux (à teinter).
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0.
<b>Teintes</b>	17 teintes spécialement créées pour ENDUIT METALLISÉ réalisées à la machine à teinter, dont une teinte (ALUMINIUM BROSSE) est la base à teinter. La pigmentation de la base du produit restreint la possibilité de réaliser des teintes vives ou pastel.
<b>Densité</b>	1,44 + ou - 0,02kg/l.
<b>Extrait sec</b>	En poids 66 % (+/- 2) / en volume 54 % (+/- 2).
<b>Séchage</b>	Sec : 6 heures. Entre deux couches 24 heures.
<b>Rendement moyen</b>	Environ 600g/m <sup>2</sup> , selon le relief désiré.
<b>Matériel d'application</b>	Lisseuse inox ou couteau inox.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi. Dilution si nécessaire.

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède  
83500 LA SEYNE-SUR-MER  
Té debate. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION  
DECEMBRE 2011

Annule et remplace  
les précédentes.

**Caractéristiques d'application**

**Supports** Plâtres et dérivés, enduits, ciments, bois et panneaux.  
 ENDUIT METALLISÉ s'applique sur des supports très bien préparés.

**Préparation des supports** Conforme au DTU 59-1

SUPPORTS NON PEINTS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PEINTURE AVANT FINITION
Enduits, ciment, plâtres et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis impression plaques de plâtre.	Fixateur Linéa Déco
Sur bois, panneaux et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Brioprim (dilué)	Fixateur Linéa Déco
SUPPORTS REVETUS	PRÉPARATION	PEINTURE AVANT FINITION
Tous types de supports...	Eliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes. Voir supports non peints Lessivez les anciennes peintures et déglecez au papier de verre les finitions brillantes.	Fixateur Linéa Déco Fixateur Linéa Déco
SUPPORTS POREUX TRÈS POUDREUX	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PEINTURE AVANT FINITION
Enduits, vieux plâtres...	Epoussetage, rebouchage, enduisage, Fixateur Incolore ou Brioprim (dilué)	Fixateur Linéa Déco

**Préparation de la peinture** Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

**Mise en œuvre** IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances. Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier); terminez l'application par une courbe.

**Précautions** Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

**Caractéristiques complémentaires**

**Durée de conservation** 1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

**Recommandations** Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

**Transport et étiquetage** Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

**Conditionnement** 15 Kg - 5 Kg.

**Classification COV** Valeur limite UE (A/I) : 200g/l  
 Ce produit contient max. 30 g/l de COV

**Gestion des déchets**

**Environnement** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.