



Enduit Béton

DECORATION MURALE D'INTERIEUR

Enduit coloré dans la masse inspiré du béton

LINEA DECO

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Té debate 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

Classification

AFNOR T 36005
Famille III Classe 2

Qualités dominantes

- Ecolabel : Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.
- Enduit sablé coloré dans la masse.
- Inspiré du béton.
- Appliqué en plusieurs passes il permet de créer des effets de matières plus ou moins structurés imitant la rugosité des murs de béton.
- Enduit Béton est disponible en 2 finitions
 - Effet Brut de Décoffrage
 - Effet Béton Poli

Caractéristiques techniques

Composition	Liant à base de copolymère vinylique.
Aspect	Enduit Sablé, onctueux (à teinter).
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Teintes	24 teintes spécialement créées pour Enduit Béton, réalisées à la machine à teinter
Densité	1,83 + ou - 0,02kg/l.
Extrait sec	En poids 78 % (+/- 2) / en volume 61 % (+/- 2).
Séchage	12 à 24 heures.
Rendement moyen	1ère couche : 600 à 800g/m ² . 2ème couche : 200 à 400g/m ² selon l'aspect désiré.
Matériel d'application	Rouleau 14mm, nid d'abeille, lisseuse ou couteau inox.
Nettoyage du matériel	Eau.
Dilution	Prêt à l'emploi.

EDITION
DECEMBRE 2011

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

Supports Plâtres et dérivés, enduits, ciment, bois et panneaux.
Enduit Béton s'applique sur des supports très bien préparés.

Préparation des supports Conforme au DTU 59-1.

SUPPORTS NON PEINTS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Enduits, ciment, plâtres et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Blancpeint Acryl Impress.	Fixateur
Sur bois, panneaux et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Brioprim.	Fixateur
SUPPORTS REVETUS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Tous types de supports...	Eliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes. Lessivez les anciennes peintures et déglacez au papier de verre les finitions brillantes.	Voir supports non peints. Fixateur
SUPPORTS POREUX TRÈS POUDREUX	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Enduits, vieux plâtres...	Epoussetage, rebouchage, enduisage puis Brioprim.	Fixateur

Préparation de l'enduit Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.
IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Mise en œuvre Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier), évitez les lignes droites.

Précautions Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Caractéristiques complémentaires

Durée de conservation 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

Recommandations Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Transport et étiquetage Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

Conditionnement 15 Kg - 5 Kg.

Classification COV Valeur limite UE (A/l) : 200g/l
Ce produit contient max. 40 g/l de COV

Gestion des déchets

Environnement Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.