

Elimat

Sans tension

Peinture solvantée mate pour plafonds et murs tachés et enfumés en intérieur
à base d'huile végétale polymérisée traitée à la chaux.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**MAT
PROFOND**



INT



10 À 12

Classification

NF T 36-005 Famille I Classe 2b/4a

HBpeint®
créé par des professionnels

Qualités dominantes

- Mat profond, sans tension, très haut de gamme
- Excellent pouvoir opacifiant et garnissant.
- Recouvrable frais dans frais ou à 24h d'intervalle sur supports tachés
- Isole la plupart des taches en 2 couches
- Très bon temps de reprise
- Odeur faible

Caractéristiques techniques

Aspect final	Mat profond,
Mesure de brillance	2.2 à 60°
Teinte	Blanc
Masse Volumique	1.52 g/cm ³
Extrait sec volumique (calculé)	49 %
Extrait sec massique	74 %
Rendement théorique	10 à 12 m ² /L selon nature, structure et absorption du support.
Matériel d'application	Brosse - rouleau - pistolet.
Séchage à 20° C	Hors poussière : environ 2 heures. Recouvrable : Frais dans frais après matage de la 1ère couche ou à 24h d'intervalle sur supports tachés. Durcissement complet : environ 2 semaines
Température d'application	Le temps de séchage du film de peinture dépend du Taux d'hygrométrie de l'air (65% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support. Minimum 7° maximum 30° idem pour la température du support.
Diluant	Prêt à l'emploi après brassage. Pas de dilution nécessaire. En cas de d'application au pistolet, peut être dilué au WS jusqu'à 5%. Privilégier un WS désodorisé.

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
Le Futur Building II - 1280, avenue des Platanes
34970 LATTES
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23

EDITION
JUILLET 2013

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

Mise en œuvre	Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)
Supports	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.
Application	<p>Directe sans sous-couche sur fonds courants intérieurs secs (enduits plâtre, plaques de plâtre, béton préalablement enduit, chaux ou anciennes peintures).</p> <p>Sur anciennes peintures adhérentes, application après lessivage, ponçage des peintures brillantes ou satinées et époussetage.</p> <p>Sur fonds tachés (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eaux parfaitement sèches, tanins...) appliquer 1 couche d'Elimat et laisser sécher 24 heures avant la seconde couche.</p>
Préparation de la peinture	Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Caractéristiques complémentaires

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Classification	AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 2b/4a
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité. Conserver hors de portée des enfants .
Classification COV	Valeur limite UE (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient maximum 425 g/l COV.

Gestion des déchets

Environnement	<p>Bien refermer le pot après usage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.</p> <p>Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.</p>
----------------------	--